

Konfiguration (Client 2.2)



Geschrieben von DotCom2000 für Sub7Germany

Tutorial noch einmal bearbeitet und abgestimmt
Fehler im Tutorial oder Kritik an : Heiko@ratct.net

Konfiguration des 2.2 Client

Sämtliche Menüpunkte des Clients lassen sich über die Datei "menu.cfg" konfiguriert werden. Hier werden Menueinträge erstellt und mit sog. Commands (Kommandos) verknüpft. Ein Eintrag könnte z.B. so aussehen:

```
message manager=open message_manager
```

Diese Zeile definiert im Client einen Punkt "message manager" und weist diesem Menüpunkt das Command "message_manager" zu. Im Client erscheint nun der Menüpunkt wie beschrieben. Klickt man diesen Punkt nun an, wird der Message-Manager geöffnet.

Zu einem Menüpunkt können auch mehrere Commands definieren, die in der definierten Reihenfolge ausgeführt werden. Ein Standardbeispiel aus dem Client ist:

```
open all=open message_manager;open find_files;open file_manager;open queue;open windows_manager;open console;open plugin_manager
```

wobei diese Commands innerhalb einer Zeile verfasst werden sollten. Hier werden also dem Menüpunkt "open all" mehrere Commands zugewiesen. als erstes "open message_manager", dann "open find_files", dann "open file_manager", etc. Die einzelnen Commands werden (wie man sieht) mit Semikola getrennt.

Gehen wir nun näher auf die Commands ein. Ein Command besteht also immer aus einer Aktion und einem Object, mit dem diese Aktion geschehen soll. Hier wieder ein Beispiel:

```
open message_manager
```

"open" ist hierbei der Befehl. (Engl.: öffne) message_manager folglich ein Objekt. Dieses Command öffnet also den Message-Manager. Alle anderen Commands sind so aufgebaut. Eine Liste aller Commands, die bis jetzt im Client enthalten sind, findet Ihr hier.

Weiterhin gibt es die Möglichkeit, die einzelnen Menüpunkte in Kategorien einzuordnen. Damit verschafft man sich einen besseren Überblick über die Menüpunkte. Hierzu nutzt die "menu.cfg" einfache Überschriften in "[[..]" Auch hier wieder ein Beispiel:

```
[basic]
```

definiert also eine Kategorie namens "basic", die auch entsprechend in Sub7Client erscheint. Alle nach "[basic]" erscheinenden Menüpunkt-Definitionen erscheinen im Menü "basic" als Untermenüs. Nachdem alle Befehle, die das Menü enthalten soll definiert worden sind, wird der nächste Menüpunkt aufgeführt. In der Standardkonfiguration ist dies "[other]", welches das Menü "other" im client definiert.

Die beiden nächsten Konfigdateien ("S7config.cfg" und "commands.cfg") werden an anderer Stelle erklärt.

